



MOTOR

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator

	Elektronische Einspritzung
Maximale Leistung	71 kW
Leistungsgewicht	~ 0,12 kW/kg
	Druckumlaufschmierung
	ECŬ
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	72,6 dB(A) @ 4.000 min-1
	84,2 dB(A)

KRAFTÜBERTRAGUNG

Getriebe	stufenloses CVT-Getriebe
Fahrstufen	Low (L), High (H), Park (P) und Neutral (N)
Endantrieb	Mech. Antriebsstrang mit Front- und Heckdifferential

FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker
Hintere Aufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

BREMSSYSTEM

Assistzensystem	ABS
Vordere Bremsscheibe	2 Bremsscheiben, Ø 230 mm
Hintere Bremsscheibe	2 Bremsscheiben, Ø 230 mm
Vorderer Bremssattel	2 hydraulisch betätigte Bremssättel
Hinterer Bremssattel	2 hydraulisch betätigte Bremssättel

RÄDER

Vorderer Felgentyp	9 9
Hinterer Felgentyp	Leichtmetallguss / Stahlfelge
Vordere Felgengröße	
Hintere Felgengröße	14"
Vordere Reifengröße	
Hintere Reifengröße	

ABMESSUNGEN

Länge	2.492 mm
Breite	1.489 mm
Höhe	1.530 mm
Radstand	1.455 mm
Vordere Spurweite	
Hintere Spurweite	. 1.175 mm

GEWICHTE	
Eigengewicht fahrbereit	592 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	313 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	487 kg
Höchstzulässige Zuladung	
Höchstzulässige Anhängelast (ungebremst)	
Höchstzulässige Anhängelast (gebremst)	700 kg
Höchstzulässige Stützlast	100 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	800 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (ungebremst).	1.200 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht inkl. Anhängelast (gebremst)	. 1.500 kg

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts, H-Gang)	120 km/h
Höchstgeschwindigkeit (Rückwärts)	. 20 km/h
Kraftstofftankinhalt	23±1 L
Anzahl der Sitzplätze	2

FUNKTIONEN

Variomatik mit Untersetzung, inklusive Retourgang, Antriebswellen vorn und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre, ABS

ZULASSUNGSOPTIONEN

Fahrzeugklasse	T3b
Homologationsnummer	
Typ	SGW1000F-A10
Variante	
Version	C