



Fugleman UT6E ABS

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar**
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.**
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1220/T860/H300 mm**

- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Halbtüren aus Kunststoff, partielle Windschutzscheibe
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 2 Sitzplätze
- Speedlimiter



Schwarz / Schwarz



Camouflage / Schwarz

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Einzyylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	567 cm ³

FAHRLEISTUNGEN


Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Max. Leistung	30 kW / 41 PS
Max. Drehmoment	50 Nm
Steigungsfähigkeit	-

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14"
Reifen vorne	27 x 9 - 14
Reifen hinten	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	240/279

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	43 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3050/1600/1950
Radstand (mm)	2110
Spurweite vorne / hinten (mm)	1350/1320
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	762 kg
Maximale Zuladung	497 kg
Maximale Anhängelast gebremst	800 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T1b



**Vollkabine
mit Heizung
(optional)**